

PŘENOSNÝ HLINÍKOVÝ VLAJKOVÝ STOŽÁR **BANER**

Mobilní vlajkový stožár z eloxovaného hliníku s výkonovými parametry PN-EN 755-2, 6063T66 antikorozní ochrana Al/An 15 µm třída 3.
Profily z 50 mm trubek.

Vystavení vlajky:
Otočná objímka
se pohybuje ve směru
větru, vlajka je
vždy natažená

Instalace vlajky:
Ramena vlajky, POE
úchyty, závaží vlajky

Zvedání a
spouštění vlajky:
demontáží
vlajkového
stožáru
nebo
pomocí
vyzvednutí

PROFIL:
Skládací, přenosný
hliníkový stožár

ELOXOVÁNÍ:
15 mikronů

Tloušťka stěny: 2 mm



TOPS



Otočná objímka s
ramenem pro
banner a
vrcholem



Stříbrná
hlavice (hliník)
(volitelně)



Zlatá hlavice
(mosaz)
(volitelně)

SYSTÉM HALYARD



Závaží vlajky



POE úchyty
vlajky

Výška [m]	3	4	5	6
Počet sekcí [ks]	3	4	5	6
Průměr trubky [mm]	50	50	50	50
Doporučené maximální rozměry vlajky [m]	1,2 x 2 [2,4 m²]	1,2 x 2 [2,4 m²]	1,2 x 2 [2,4 m²]	1,2 x 2 [2,4 m²]